

# FDV-dokumentasjon for ABET MEG

## - fasadeplater for utvendig og innvendig bruk

### 1. Kvalitet/brannklasse:

B-s1, d0

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE:

ABET MEG fasadeplater fremstilles i hovedsak av kraftpapir mettet med fenol og melaminharts som presses sammen under høyt trykk og varme som herder bindemiddelet. Ferdig produkt blir da en kompakt/homogen plate som har stor motstandskraft mot fysiske og kjemiske påvirkninger. Platene har 2 standard formater: 3050/4200x1300 mm og i forskjellige tykkelser. Fornybar råvare utgjør ca.70% og ikke fornybar råvare ca. 30%. Produksjonsavfallet gjenvinnes som energi i produksjonen.

### 3. ANVENDELSESOMRÅDE FOR ABET MEG:

ABET MEG brukes til nybygg, renovering og andre steder der det er høy krav til slagfasthet, gode fargeegenskaper og minimalt vedlikehold.

### 4. LAGRING OG HÅNDTERING:

- Platene lagres plant og tørt under byggeperioden.
- Ved lagring av flere paller skal understøttelsene plasseres rett over hverandre.
- Det anbefales hansker under håndtering av platene.

### 5. ABET MEG`s EGENSKAPER

- Høy motstandsdyktighet mot slag og riper.
- Meget gode UV-egenskaper
- Frostsikker.
- Fuktbestandig.
- Kan ikke mugne eller råtne.
- Vanskelig antennelig materiale.
- Brannklasser C-s2,d0 og B-s1,d0
- 2 gode sider som standard.
- Ingen kant eller overflatebehandling.
- Meget gode egenskaper mot grafitti.

### 6. AVFALL/RESTPRODUKTER

- Laminat er langsomt biologisk nedbrytbart på avfallsdeponi.
- Avfall etter bearbeidelse kan brennes.
- Ved fullstendig forbrenning (kvernet laminat) over 750 grader blir restavfallet som vanlig tre.

### 7. MILJØ

- Ingen allergi fremkallende stoffer.
- Ingen tungmetaller.
- Formaldehydutslipp fra ferdig kompakt/homogent laminat er mindre enn 0.04 mg/m<sup>3</sup>.

### 8. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Vedlikeholdsfritt

### 9. RENHOLD

- Ved små områder benyttes klut og rengjøringsmiddel.
- Normalt er det tilstrekkelig med varmt vann uten tilsetningsmidler.
- Ved større flater anbefales høytrykksspyling med kaldt eller varmt vann (max 100 grader).
- Ved olje, fett anbefales isopropanol.
- Ved graffiti, ta kontakt med leverandør.
- Bruk aldri slipende materialer ved rengjøring av laminat.

### 10. GARANTI

10 års UV-garanti.

20 års materialgaranti, forutsatt montert etter leverandørens retningslinjer.



**Importør:** Hardstuff AS  
Vogellund 31, 1394 Nesbru

Tlf. 67 13 70 30- [firmapost@hardstuff.no](mailto:firmapost@hardstuff.no)  
Mob: +47 959 78 390 -[www.hardstuff.no](http://www.hardstuff.no)  
Org.nr. 989 779 214