



# Fiberon Sanctuary terrassebord

Sanctuary fra Fiberon med dypere struktur i nye lekke farger

Med Fiberon Sanctuary terrassebord skapes en flott og vedlikeholdsfri terrasse som du vil ha glede av i flere 10-år.

Stadig flere går trett av alt vedlikeholdet en treterrasse krever. Fiberon kompositt terrassebord holder form og farge år etter år og vårens vedlikehold minimeres til vanlig vask og rengjøring takket være Permatech® patenterte overflate.

Terrassebordene fliser ikke, overflaten er jevn og sklisikker, og gir et behagelig underlag som barn med bare føtter trygt kan boltre seg på.

Fiberon terrassebord og rekkverk er produsert av et miljøvennlig komposittmateriale som består av ca. 50% resirkulert tre og ca. 50% resirkulert polyeten.

Terrassebordene kommer med rettkant eller med frest spor for skjult innfesting med Phantom klips og skruer. Rettkant er for avslutninger.

Fiberon terrassebord leveres i fire serier, Symmetry, Sanctuary, ArmorGuard og Xtreme. Alle har sine unike egenskaper som tilbyr et bredt spekter av design, farger og overflater.

Sanctuary	lengder	art.nr	NOBB-nr.
Sanctuary Earl Grey	3660 mm	850612	49515877
Sanctuary Earl Grey	4880 mm	850616	48914804
Sanctuary Earl Grey Rettkant	4880 mm	851616	48917884
Sanctuary Latte	3660 mm	850712	49515953
Sanctuary Latte	4880 mm	850716	48917865
Sanctuary Latte Rettkant	4880 mm	851716	48917994
Sanctuary Espresso	4880 mm	850816	48917873
Sanctuary Espresso Rettkant	4880 mm	851816	48918024



Latte  
Multifarget

## Sanctuary serien tilbyr terrassebord med ny struktur og nye farger

Velg mellom 3 forskjellige farger: Latte, Espresso og Earl Grey

- Overflate med patentert PermaTech® teknologi på tre sider gir svært høy motstandsdyktighet overfor flekker, solbleking og fargeendringer, samt unik beskyttelse og holdbarhet.
- Leveres i to varianter; En med not for skjult innfesting og en med rettkant for endebord.
- Sanctuary leveres med 25 års gradert flekk og blekingsgaranti.
- Monteres med anbefalt bjelkeavstand 400 mm.
- Leveres i lengder: 3660 mm og 4880 mm.

### Høydejustering av terrassen

Ved høydejustering av terrassen anbefals Subfloor justerbart bjelkelagssystem når underlaget varierer. Byggehøyde fra 35-337 mm.

På plant underlag anbefales Easyfix bjelkesko i naturgummi for nødvendig lufting og forebygging av råte på tilfarere. Byggehøyde fra 10-50 mm. Finjusteres med 3mm foringskiver.



Espresso  
Multifarget



Earl Grey  
Multifarget



Phantom festeklips



Frest spor  
24 x 134 mm



Rettkant  
24 x 134 mm



Nivell bjelkelagssystem



Easyfix bjelkesko